

Datenblatt



DKJ 45° (JIC 74°)



Dichtkegel-Schlaucharmatur
für 4 SH und x-6000 Schlauch nicht Schälén
Abdichtung: Dichtkegel mit 74° Innenkonus
Gewinde: amerikanisches Normgewinde UNF / UN
Material: Stahl verzinkt
Zolltarifnummer: 73079910

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Gewinde (zöllig)	Betriebsdruck (in bar)
X5.343-10-12	19	7/8"-14 UNF	350
X5.343-12-12	19	1 1/16"-12 UN	350
X5.343-12-16	25	1 1/16"-12 UN	350
X5.343-14-12	19	1 3/16"-12 UN	280
X5.343-16-12	19	1 5/16"-12 UN	280
X5.343-16-16	25	1 5/16"-12 UN	280
X5.343-16-20	31	1 5/16"-12 UN	280
X5.343-20-16	25	1 5/8"-12 UN	210
X5.353-20-20	31	1 5/8"-12 UN	210
X5.343-24-20	31	1 7/8"-12 UN	185
X5.343-24-24	38	1 7/8"-12 UN	185
X5.343-32-24	38	2 1/2"-12 UN	175
X5.343-32-32	51	2 1/2"-12 UN	175

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik

Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62

klement.j@t-online.de