Datenblatt

SFL Gerade

Flansch-Schlaucharmatur
für 4 SH und x-6000 Schlauch nicht Schälen
Abdichtung: durch Flansch und Profildichtring
Baureihe: leichte Baureihe 3000 PSI
Flansch: Flanschgröße in Zoll
Material: Stahl verzinkt
Zolltarifnummer: 73079100

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Flansch (zöllig)	Außendruchmesser (mm)	Betriebsdruck (in bar)
X5.420-12-12	19	3/4"	38,1	350
X5.420-12-16	25	3/4"	38,1	350
X5.420-16-12	19	1"	44,5	350
X5.420-16-16	25	1"	44,5	350
X5.420-16-20	31	1"	44,5	350
X5.420-20-12	19	1 1/4"	50,8	280
X5.420-20-16	25	1 1/4"	50,8	280
X5.420-20-20	31	1 1/4"	50,8	280
X5.420-20-24	38	1 1/4"	50,8	210
X5.420-24-16	25	1 1/2"	60,3	210
X5.420-24-20	31	1 1/2"	60,3	210
X5.420-24-24	38	1 1/2"	60,3	210
X5.420-24-32	51	1 1/2"	60,3	210

X5.420-32-20	31	2"	71,4	210
X5.420-32-24	38	2"	71,4	210
X5.420-32-32	51	2"	71,4	210
X5.420-40-32	51	2 1/2"	84,1	175

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik
Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62
klement.j@t-online.de