

GS-SK mit Schraubanschluss für Industrieschläuche

**Material:**

Messing mit KTW Zulassung

Dichtung: NBR KTW

Temperaturbereich: 0°C bis +80°C

Betriebsdruck: -0,95 bar bis 25 bar

Klauenweite: 40 mm

Zolltarifnummer: 74198090

Anwendung:

Geeignet für fast alle hochwertigen Industrie- und Druckschläuche für den Einsatz mit Trinkwasser, Wasser, Laugen und Öle.

Der Schlauch wird in Die Kupplung geschoben und durch drehen der vormontierten Überwurfmutter befestigt.

Vorteile:

- mehrfache Montage möglich
- keine Bildung von Schmutznestern
- keine Verletzungsgefahr, da keine scharfen Ecken und Kanten
- mit KTW Zulassung

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Schlauch Ø innen	Schlauch Ø außen	Wandstärke des schlauches
GSSK1413	13 (1/2")	19 - 20,6	3 - 3,8
GSSK1419	19 (3/4")	26,6 - 27,4	3,8 - 4,2
GSSK1425	25 (1")	33,8 - 35	4,4 - 5

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de