

# Datenblatt



## DKJ Gerade (JIC 74°)



<b>Dichtkegel-Schlaucharmatur</b>
für 4 SH und x-6000 Schlauch nicht Schälén
<b>Abdichtung:</b> Dichtkegel mit 74° Innenkonus
<b>Gewinde:</b> amerikanisches Normgewinde UNF / UN
<b>Material:</b> Stahl verzinkt
<b>Zolltarifnummer:</b> 73079910

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Gewinde (JIC)	Betriebsdruck (in bar) <sup>2</sup>
X5.313-10-12	19	7/8"-14 UNF	350
X5.313-12-12	19	1 1/16" -12 UN	350
X5.313-12-16	25	1 1/16" -12 UN	350
X5.313-14-12	19	1 3/16"-12 UN	280
X5.313-16-12	19	1 5/16"-12 UN	280
X5.313-16-16	25	1 5/16"-12 UN	280
X5.313-16-20	31	1 5/16"-12 UN	280
X5.313-20-16	25	1 5/8"-12 UN	210
X5.313-20-20	31	1 5/8"-12 UN	210
X5.313-24-20	31	1 7/8"-12 UN	185
X5.313-24-24	38	1 7/8"-12 UN	185
X5.313-32-24	38	2 1/2"-12 UN	175
X5.313-32-32	51	2 1/2"-12 UN	175

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

*Klement Hydraulik*

*Ketten - Seile - Hydraulik*

*06028 - 40 625 62*

*klement.j@t-online.de*