

SFL 90° mit verlängertem Schenkelmaß



Dichtkegel-Schlaucharmatur

Flansch-Schlaucharmatur mit verlängertem Schenkelmaß

für 4 SH und x-6000 Schlauch nicht Schälén

Abdichtung: durch Flansch und Profildichtring

Baureihe: leichte Baureihe 3000 PSI

Flansch: Flanschgröße in Zoll

Material: Stahl verzinkt

Zolltarifnummer: 73079100

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Flansch (zöllig)	Sonderschenkelmaß (mm)	Außendurchmesser (mm) ²	Betriebsdruck (in bar)
X5.470-12-12SL068	19	3/4"	68	38,1	350
X5.470-12-12L096	19	3/4"	96	38,1	350
X5.470-12-12L127	19	3/4"	127	38,1	350
X5.470-12-12L150	19	3/4"	150	38,1	350
X5.470-12-12L200	19	3/4"	200	38,1	350
X5.470-16-12L079	19	1"	79	44,5	350
X5.470-16-16L118	25	1"	118	44,5	350
X5.470-20-16L118	25	1 1/4"	118	50,8	280
X5.470-20-20L091	31	1/1/4"	91	50,8	280
X5.470-20-20SL102	31	1 1/4"	102	50,8	280
X5.470-20-20SL112	31	1 1/4"	112	50,8	280
X5.470-20-20L130	31	1 1/4"	130	50,8	280
X5.470-20-20L168	31	1 1/4"	168	50,8	280
X5.470-24-20L130	31	1/ 1/2"	130	60,3	210
X5.470-24-24L148	38	1 1/2"	148	60,3	210
X5.470-24-24L172	38	1 1/2"	172	60,3	210
X5.470-32-24L115	38	2"	115	71,4	210
X5.470-32-24L172	38	2"	172	71,4	210
X5.470-32-32L165	51	2"	165	71,4	210
X5.470-32-32L203	51	2"	203	71,4	210

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |
06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de
www.klement-hydraulik.de

