

Edelstahl Hydraulikrohr 1.4541 (ES2A) nahtlos



Edelstahl Hydraulikrohr nahtlos gegläht (matt oder blank)

Material: Edelstahl 1.4541 (4A)

Norm: DIN EN ISO 1127

Toleranzen nach DIN EN ISO 127 D4/T3 (>42mm D3/T3)

Hinweis: der Betriebsdruck bezieht sich auf gerades unbearbeitetes Rohr und sind für 1.4301 nach DIN 2413 berechnet, Geltungsbereich bei 20°C

Rohrlänge: bis circa 6m (+/-)

Versandinformation: Paketdienst bis max. 2m Rohrlänge
Nachtexpress bis max. 3m Rohrlänge
Spedition bis max. 6m Rohrlänge

Es fallen Schnittkosten, Verpackungskosten und Frachtkosten an.

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Ø-Betriebsbar	Stärke (mm)
HR0610ES4A	6	3	423	1,0
HR0615ES4A	6	4	460	1,5
HR0810ES4A	8	6	354	1,0
HR0815ES4A	8	5	515	1,5
HR1010ES4A	10	8	276	1,0
HR1015ES4A	10	7	414	1,5
HR1020ES4A	10	6	552	2,0
HR1210ES4A	12	10	230	1,0
HR1215ES4A	12	9	345	1,5
HR1420ES4A	14	8	394	2,0
HR1515ES4A	15	12	276	1,5
HR1520ES4A	15	11	368	2,0
HR1620ES4A	16	12	345	2,0
HR1630ES4A	16	10	518	3,0
HR1815ES4A	18	15	230	1,5
HR1820ES4A	18	14	307	2,0
HR2020ES4A	20	16	276	2,0
HR2025ES4A	20	15	345	2,5
HR2030ES4A	20	14	414	3,0
HR2215ES4A	22	19	188	1,5
HR2220ES4A	22	18	251	2,0
HR2520ES4A	25	21	221	2,0
HR2525ES4A	25	20	276	2,5
HR2530ES4A	25	19	331	3,0
HR2815ES4A	28	25	148	1,5
HR2820ES4A	28	24	148	2,0
HR3030ES4A	30	24	276	3,0
HR3040ES4A	30	22	368	4,0
HR3520ES4A	35	31	153	2,0
HR3820ES4A	38	34	145	2,0
HR3840ES4A	38	30	291	4,0
HR3850ES4A	38	28	363	5,0
HR4230ES4A	42	36	169	3,0
HR5729ES4A	57	51	140	2,9

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de