

Hydraulikschlauch Typ 1 SN



Material

Außendecke: Synthetischer Gummi abriebfest
 Druckträger: 1-Lagen hochfestes Stahldrahtgeflecht
 Innenseele: Synthetischer Gummi schwarz
 Hydraulikschlauch für Mitteldruckanwendungen
 DIN/EN 857 - 1SN
 Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (max. 125°C)
 MSHA zugelassen

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Betriebsdruck (bar)	Platzdruck (bar)	Biegeradius (mm)	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Dash	Inch (Zoll)
1SN05	5	250	1.000	90	11,6	5	-03	3/16
1SN06	6	225	900	100	13,2	6,4	-04	1/4
1SN08	8	215	850	115	14,8	8	-05	5/16
1SN10	10	180	720	125	17,2	9,5	-06	3/8
1SN12	12	160	640	180	20,4	12,7	-08	1/2
1SN16	16	130	520	200	23,5	16	-10	5/8
1SN20	19	105	420	240	27,5	19	-12	3/4
1SN25	25	88	350	300	35,4	25,4	-16	1
1SN32	31	63	250	420	43,5	31,8	-20	1 1/4
1SN40	38	50	200	500	50	38,1	-24	1 1/2
1SN50	51	40	160	630	63,6	50,8	-32	2
1SN63	63	40	160	762	76,5	63,5	-40	2 1/2
1SN76	76	35	140	900	88,5	76,2	-48	3

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

