

Datenblatt



AGJ Gerade (JIC 74°)



| | |
|---|--|
| Dichtkegel-Schlaucharmatur | |
| für 4 SH und x-6000 Schlauch nicht Schälén | |
| Abdichtung: Außengewinde mit 74° Konus | |
| Gewinde: amerikanisches Normgewinde UNF / UN | |
| Material: Stahl verzinkt | |
| Zolltarifnummer: 73079910 | |

Beispielhaftes Modell

| Artikelnummer | DN | Gewinde (JIC) | Betriebsdruck (in bar) ² |
|---------------|----|------------------|--|
| X5.370-10-12 | 19 | 7/8"-14 UNF | 350 |
| X5.370-12-12 | 19 | 1 1/16" -12 UN | 350 |
| X5.370-12-16 | 25 | 1 1/16" -12 UN | 280 |
| X5.370-14-12 | 19 | 1 3/16"-12 UN | 350 |
| X5.370-16-12 | 19 | 1 5/16"-12 UN | 350 |
| X5.370-16-16 | 25 | 1 5/16"-12 UN | 350 |
| X5.370-16-20 | 31 | 1 5/16"-12 UN | 210 |
| X5.370-20-16 | 25 | 1 5/8"-12 UN | 350 |
| X5.370-20-20 | 31 | 1 5/8"-12 UN | 280 |
| X5.370-24-20 | 31 | 1 7/8"-12 UN | 210 |
| X5.370-24-24 | 38 | 1 7/8"-12 UN | 185 |
| X5.370-32-24 | 38 | 2 1/2"-12 UN | 185 |
| X5.370-32-32 | 51 | 2 1/2"-12 UN | 175 |

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik

Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62

klement.j@t-online.de