

# Elektrokettenzug mit 3x400 Volt / 50 Hz



Beispielhaftes Modell

## Standard-Ausstattung:

- Hubhöhe 3m	- Steuerschalter mit 1,8m Steuerkabel
- 42 Volt Schützsteuerung	- Isolationsklasse F
- Schutzart IP 65- staubdicht und Strahlwasser geschützt	- geringes Eigengewicht und niedrige Bauart
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung	- Betriebsspannung 3-Ph / 400 Volt/ 50 Hz
- Tragfähigkeit (kg) nach DIN EN 14492 (ISO)	- ohne Netzkabel - kann separat dazu bestellt werden
- Ösenaufhängung	- Überlastsicherung für obere und untere Hakenendstellung- einstellbar
- phosphatierte Kette nach ISO EN 818-7 DAT	

## Hinweis:

Die Elektrokettenzüge sind auch in anderen Hubhöhen, Aufhängungsart oder mit einem längerem Steuerkabel erhältlich - Preis auf Anfrage

Artikelnummer	Typ*	Tragfähigkeit in kg					Hubgeschwindigkeit m/min.		Anzahl Kettenstränge	Gewicht in kg Standardhub
		M3 (1Bm)	M4 (1Am)	M5 (2m)	M6 (3m)	M7 (4m)	Haupthub	Feinhub		
EKZ1200250102	N	400	320	250	200	160	8	-	1	24
EKZ1200250104	NF	-	320	250	200	-	8	2	1	17
EKZ1200251104	NF	400	320	250	200	160	8	2	1	24
EKZ1200500102	N	800	630	500	400	320	8	-	1	26
EKZ1200500104	NF	800	630	500	400	320	8	2	1	26
EKZ1200500202	N	-	630	500	400	320	4	-	2	25
EKZ1200500204	NF	-	630	500	400	320	4	1	2	25
EKZ1201000102	N	1.600	1.250	1.000	800	630	8	-	1	57
EKZ1201000104	NF	1.600	1.250	1.000	800	630	8	2	1	58
EKZ1201000202	N	-	1.250	1.000	800	630	4	-	2	28
EKZ1201000204	NF	-	1.250	1.000	800	630	4	1	2	28
EKZ1201600104	NF	2.500	2.000	1.600	-	-	8	2	1	93
EKZ1201600106	NL	2.500	2.000	1.600	1.250	-	4	-	1	88
EKZ1202000202	N	-	2.500	2.000	1.600	1.250	4	-	2	61
EKZ1202000204	NF	-	2.500	2.000	1.600	1.250	4	1	2	62
EKZ1202500104	NF	-	-	2.500	2.000	-	8	2	1	100
EKZ1202500106	NL	-	-	2.500	2.000	-	4	-	1	95
EKZ1203200108	BF	-	3.200	-	-	-	6,4	1,6	1	100
EKZ1203200110	BL	-	3.200	-	-	-	3,2	-	1	95
EKZ1203200204	NF	-	4.000	3.200	-	-	4	1	2	102
EKZ1203200206	NL	-	4.000	3.200	2.500	-	2	-	2	97
EKZ1205000204	NF	-	-	5.000	4.000	-	4	1	2	117
EKZ1205000206	NL	-	-	5.000	4.000	-	2	-	2	112
EKZ1206300208	BF	-	6.300	-	-	-	3,2	0,8	2	117
EKZ1206300210	BL	-	6.300	-	-	-	1,6	-	2	112

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

## \*Ausführungen:

Typ: N = normale Geschwindigkeit ohne Feinhub
Typ NF = normale Geschwindigkeit mit Feinhub
Typ NL = langsame Geschwindigkeit ohne Feinhub
Typ BF = langsame Geschwindigkeit besonderer Feinhub
Typ BL = besonders langsame Geschwindigkeit ohne Feinhub

*ISO (FEM) Einstufung	Anzahl Bestätigungen am Steuerschalter-Einschaltdauer (Richtwert für Einstufung)
M3 (1Bm)	150/Std. - 25% (normaler Werkstatteinsatz)
M4 (1Am)	180/Std. -30% (mittelschwerer Werkstatteinsatz)
M5 (2m)	240/Std. -40% (schwerer Einsatz)
M6 (3m)	300/Std. -50% (sehr schwerer Einsatz)
M7 (4m)	360/Std. -60% (extrem schwerer Einsatz)

