

FFK mit Rohranschluss- Stecker leichte Baureihe



Baureihe: leichte Baureihe

Anschlussgewinde: Außengewinde metrisch zylindrisch mit 24° Aussenkung

Material: Stahl verzinkt

Dichtung: O-Ring NBR Stützring PTFE

Norm: ISO 16028

Temperaturbereich: -25° C bis + 120° C

Zolltarifnummer: 84812010

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Anschlussgewinde	Rohranschluss	Max. Durchfluss (l/min)	Betriebsdruck bar
FFKSBG106L	1	M 12X1,5	06 L	24	400
FFKSBG108L	1	M 14X1,5	08 L	24	400
FFKSBG110L	1	M 16X1,5	10 L	24	400
FFKSBG112L	1	M 18X1,5	12 L	24	400
FFKSBG208L	2	M 14X1,5	08 L	46	350
FFKSBG210L	2	M 16X1,5	10 L	46	350
FFKSBG212L	2	M 18X1,5	12 L	46	350
FFKSBG215L	2	M 22X1,5	15 L	46	350
FFKSBG218L	2	M 26X1,5	18 L	46	350
FFKSBG312L	3	M 18X1,5	12 L	90	350
FFKSBG315L	3	M 22X1,5	15 L	90	350
FFKSBG318L	3	M 26X1,5	18 L	90	350
FFKSBG322L	3	M 30X2	22 L	90	350
FFKSBG418L	4	M 26X1,5	18L	200	350
FFKSBG422L	4	M 30X2	22 L	200	350
FFKSBG428L	4	M 36X2	28 L	200	350
FFKSBG4A12L	4A	M 18X1,5	12 L	150	350
FFKSBG4A15L	4A	M 22X1,5	15 L	150	350
FFKSBG4A18L	4A	M 26X1,5	18 L	150	350
FFKSBG4A22L	4A	M 30X2	22 L	150	350

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

