

FFK mit Rohranschluss- Stecker schwere Baureihe



Baureihe: schwere Baureihe

Anschlussgewinde: Außengewinde metrisch zylindrisch mit 24° Aussenkung

Material: Stahl verzinkt

Dichtung: O-Ring NBR Stützring PTFE

Norm: ISO 16028

Temperaturbereich: -25° C bis + 120° C

Zolltarifnummer: 84812010

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Anschlussgewinde	Rohranschluss	Max. Durchfluss (l/min)	Betriebsdruck bar
FFKSBG108S	1	M 16X1,5	08 S	24	400
FFKSBG110S	1	M 18X1,5	10 S	24	400
FFKSBG112S	1	M 20X1,5	12 S	24	400
FFKSBG210S	2	M 18X1,5	10 S	46	350
FFKSBG212S	2	M 20X1,5	12 S	46	350
FFKSBG214S	2	M 22X1,5	14 S	46	350
FFKSBG216S	2	M 24X1,5	16 S	46	350
FFKSBG310S	3	M 18X1,5	10 S	90	350
FFKSBG312S	3	M 20X1,5	12 S	90	350
FFKSBG314S	3	M 22X1,5	14 S	90	350
FFKSBG316S	3	M 24X1,5	16 S	90	350
FFKSBG320S	3	M 30X2	20 S	90	350
FFKSBG425S	4	M 30X2	25 S	200	350
FFKSBG420S	4	M 36X2	20 S	200	350
FFKSBG4A16S	4A	M 18X1,5	16 S	150	350
FFKSBG4A12S	4A	M 20X1,5	12 S	150	350
FFKSBG4A10S	4A	M 22X1,5	10 S	150	350
FFKSBG4A20S	4A	M 24X1,5	20 S	150	350
FFKSBG4A14S	4A	M 30X2	14 S	150	350

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de