

HD SK Muffe mit Kugelventil AG zöllig NPT



Anschlussgewinde: Außengewinde zöllig NPT

Kupplungsgewinde: UNS / UN Gewinde

Material: Stahl verzinkt Dichtung: NBR

Norm: ISO 14540

Temperaturbereich: -25° C bis + 125° C

PN: 700 bar

Ausführung: Schraubkupplung mit Kugelventil

Muffe und Stecker unter Druck kuppel- und entkuppelbar

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Werkzeughydraulik

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Außengewinde	Kupplungsgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	PN (bar)
HDHDKM1AG14NPT	1	1/4" - 18 NPT	1" - 18 UNS	12	720
HDHDKM1AG38NPT	1	3/8" - 18 NPT	1" - 18 UNS	12	720
HDHDKM2AG14NPT	2	1/4" - 18 NPT	1 3/16" - 12 UN	23	720
HDHDKM2AG38NPT	2	3/8" - 18 NPT	1 3/16" - 16 UN	23	720

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de