


Allgemeine Hinweise zu Rundschlingen nach EN 1492-2 und Hebebändern nach EN1492-1

Belastungstabelle in kg

Anschlagsart Belastungsfaktor	einfach		einfach umgelegt / Neigungswinkel β			zweifach direkt		zweifach geschnürt	
	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1,12	1	0,8
Violett	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.120	1.000	800
Grün	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.240	2.000	1.600
Gelb	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.360	3.000	2.400
Grau	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.480	4.000	3.200
Rot	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.600	5.000	4.000
Braun	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.720	6.000	4.800
Blau	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.960	8.000	6.400
Orange	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	11.200	10.000	8.000
Orange	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	1.680	12.000	9.600
Orange	15.000	12.000	30.000	21.000	15.000	21.000	14.000	15.000	12.000
Orange	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000	28.000	22.400	20.000	16.000
Orange	25.000	20.000	50.000	35.000	25.000	35.000	28.000	25.000	20.000
Orange	30.000	24.000	60.000	42.000	30.000	42.000	33.600	30.000	24.000
Orange	40.000	32.000	80.000	56.000	40.000	56.000	44.800	40.000	32.000
Orange	50.000	40.000	100.000	70.000	50.000	70.000	56.000	50.000	40.000
Orange	60.000	48.000	120.000	84.000	60.000	84.000	67.200	60.000	48.000
Orange	80.000	64.000	160.000	112.000	80.000	112.000	89.600	80.000	64.000
Orange	100.000	80.000	200.000	140.000	100.000	140.000	112.000	100.000	80.000
Orange	200.000	160.000	400.000	280.000	200.000	280.000	224.000	200.000	160.000
Orange	300.000	240.000	600.000	420.000	300.000	420.000	336.000	300.000	240.000
Orange	400.000	320.000	800.000	560.000	400.000	560.000	448.000	400.000	320.000
Orange	500.000	400.000	1.000.000	700.000	500.000	700.000	560.000	500.000	400.000
Orange	600.000	480.000	1.200.000	840.000	600.000	840.000	672.000	600.000	480.000
Orange	700.000	560.000	1.400.000	980.000	700.000	980.000	784.000	700.000	560.000
Orange	800.000	640.000	1.600.000	1.120.000	800.000	1.120.000	896.000	800.000	640.000
Orange	900.000	720.000	1.800.000	1.260.000	900.000	1.260.000	1.008.000	900.000	720.000
Orange	1.000.000	800.000	2.000.000	1.400.000	1.000.000	1.400.000	1.120.000	1.000.000	800.000

- mit eingewebten Tonnenstreifen
- aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
- Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweisen
- geringes Gewicht, dadurch einfaches Handling
- schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
- bis +100°C Hitzebeständigkeit
- bis -40°C Frostbeständigkeit (unter 0°C nur trockene Anschlagmittel einsetzen)
- Rundschlingen und Hebebänder können mit klarem Wasser gereinigt werden (anschließend aufhängen, nicht anwärmen)
- Sicherheitsfaktor: 7

Achtung! Textile Anschlagmittel müssen vor scharfen Kanten, Reibung und Abrieb sowohl an der Last als auch an der Hebevorrichtung geschützt werden. Passende Schutzelemente finden Sie in unserem Kantenschutzsortiment.



Eine scharfe Kante liegt bereits vor, wenn der Kantenradius r kleiner als die Dicke d ist