

AGN Gerade



Beispielhaftes Modell

Dichtkegel-Schlaucharmatur

für 4 SH und x-6000 Schlauch nicht Schälén

Abdichtung: Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter

Baureihe: schwere Baureihe (S)

Gewinde: metrisches Feingewinde zylindrisch

Material: Stahl verzinkt

Zolltarifnummer: 73079910

Artikelnummer	DN	Gewinde	Betriebsdruck (in bar)
X5.300-12-12NPT	19	3/4"-14 NPT	280
X5.300-12-16NPT	25	3/4"-14 NPT	280
X5.300-16-12NPT	19	1"-11,5 NPT	280
X5.300-16-16NPT	25	1"-11,5 NPT	280
X5.300-16-20NPT	31	1"-11,5 NPT	280
X5.300-20-16NPT	25	1 1/4"-11,5 NPT	210
X5.300-20-20NPT	31	1 1/4"-11,5 NPT	210
X5.300-24-20NPT	31	1 1/2"-11,5 NPT	210
X5.300-24-24NPT	38	1 1/2"-11,5 NPT	185
X5.300-32-24NPT	38	2"-11,5 NPT	185
X5.300-32-32NPT	51	2"-11,5 NPT	175

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

