

# Hydraulikrohr Stahl verzinkt / chromatiert nahtlos



## Hydraulikrohr nahtlos gegläht

**Material:** Stahl verzinkt / chromatiert

E 235 + N (St 37.4 normal gegläht - NBK)

**Betriebsdruck:** nach DIN 2413 berechnet

Toleranzen nach DIN 2391, Gütegrad C

**Temperaturbereich:** -40° C bis max. + 400°C (ab + 120°C Druckabschläge beachten)

**Hinweis:** der Betriebsdruck bezieht sich auf gerades unbearbeitetes Rohr

**Versandinformation:** Paketdienst bis max. 2m Rohrlänge

Nachtexpress bis max. 3m Rohrlänge

Spedition bis max. 6m Rohrlänge

Es fallen Schnittkosten, Verpackungskosten und Frachtkosten an.

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Ø-Betriebsbar	Stärke (mm)
HRVC0410	4	2	502	1,0
HRVC0610	6	4	374	1,0
HRVC0615	6	3	528	1,5
HRVC0810	8	6	289	1,0
HRVC0815	8	5	414	1,5
HRVC0820	8	4	528	2,0
HRVC1010	10	8	249	1,0
HRVC1015	10	7	358	1,5
HRVC1210	12	10	210	1,0
HRVC1215	12	9	305	1,5
HRVC1220	12	8	393	2,0
HRVC1225	12	7	476	2,5
HRVC1515	15	12	249	1,5
HRVC1520	15	11	323	2,0
HRVC1615	16	13	234	1,5
HRVC1620	16	12	305	2,0
HRVC1815	18	15	210	1,5
HRVC1820	18	14	274	2,0
HRVC2010	20	18	100	1,0
HRVC2015	20	17	191	1,5
HRVC2020	20	16	249	2,0
HRVC2025	20	15	305	2,5
HRVC2030	20	14	358	3,0
HRVC2215	22	19	174	1,5
HRVC2220	22	18	228	2,0
HRVC2225	22	17	280	2,5
HRVC2515	25	22	154	1,5
HRVC2520	25	21	202	2,0
HRVC2525	25	20	249	2,5
HRVC2530	25	19	294	3,0
HRVC2815	28	25	139	1,5
HRVC2820	28	24	182	2,0
HRVC3025	30	25	210	2,5
HRVC3030	30	24	249	3,0
HRVC3520	35	31	147	2,0
HRVC3525	35	30	182	2,5
HRVC3840	38	34	261	4,0
HRVC4220	42	38	124	2,0
HRVC4230	42	36	182	3,0

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

