

Schott FFK mit Rohranschluss- Muffe leichte Baureihe



Baureihe: leichte Baureihe

Anschlussgewinde: Schott Außengewinde metrisch
zylindrisch mit 24° Aussenkung

Material: Stahl verzinkt

Norm: ISO 16028

Temperaturbereich: -25° C bis + 120° C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Baumaschinen Fahrzeugbau Forsttechnik
Industrie Hydraulikwerkzeuge

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Anschlussgewinde	Rohranschluss	Max. Durchfluss (l/min)	Betriebsdruck bar
SchottFFKM108L	1	M 14X1,5	08 L	24	400
SchottFFKM110L	1	M 16X1,5	10 L	24	400
SchottFFKM112L	1	M 18X1,5	12 L	24	400
SchottFFKM208L	2	M 14X1,5	08 L	46	350
SchottFFKM210L	2	M 16X1,5	10 L	46	350
SchottFFKM212L	2	M 18X1,5	12 L	46	350
SchottFFKM215L	2	M 22X1,5	15 L	46	350
SchottFFKM218L	2	M 26X1,5	18 L	46	350
SchottFFKM312L	3	M 18X1,5	12 L	90	350
SchottFFKM315L	3	M 22X1,5	15 L	90	350
SchottFFKM318L	3	M 26X1,5	18 L	90	350
SchottFFKM322L	3	M 30X2	22 L	90	350
SchottFFKM418L	4	M 26X1,5	18 L	200	350
SchottFFKM422L	4	M 30X2	22 L	200	350
SchottFFKM428L	4	M 36X2	28 L	200	350
SchottFFKM4A12L	4A	M 18X1,5	12 L	150	350
SchottFFKM4A15L	4A	M 22X1,5	15 L	150	350
SchottFFKM4A18L	4A	M 26X1,5	18 L	150	350
SchottFFKM4A22L	4A	M 30X2	22 L	150	350

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

