

Hydraulikrohr Stahl verzinkt nahtlos



Hydraulikrohr nahtlos gegläht

Material: Stahl galvanisch verzinkt CR6 frei

E 235 (ST 37.4 + NBK)

Norm: EN 10305-4 (DIN 2445/2) Toleranzen nach DIN 2391 Gütegrad C

Hinweis: der Betriebsdruck bezieht sich auf gerades unbearbeitetes Rohr ab 100°C Druckabschläge beachten

Rohrlänge: bis circa 6m (+/-)

Versandinformation: Paketdienst bis max. 2m Rohrlänge
Nachtexpress bis max. 3m Rohrlänge
Spedition bis max. 6m Rohrlänge

Es fallen Schnittkosten, Verpackungskosten und Frachtkosten an.

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Ø-Betriebsbar	Stärke (mm)
HRSV0405	4	3	259	0,5
HRSV0410	4	2	502	1,0
HRSV0510	5	3	443	1,0
HRSV0610	6	4	365	1,0
HRSV0612	6	3	528	1,5
HRSV0620	6	2	665	2,0
HRSV0810	8	6	294	1,0
HRSV0815	8	5	423	1,5
HRSV0820	8	4	528	2,0
HRSV0825	8	3	632	2,5
HRSV1010	10	8	201	1,0
HRSV1015	10	7	321	1,5
HRSV1020	10	6	460	2,0
HRSV1025	10	5	553	2,5
HRSV1210	12	10	164	1,0
HRSV1215	12	9	259	1,5
HRSV1220	12	8	365	2,0
HRSV1225	12	7	476	2,5
HRSV1230	12	6	409	3,0
HRSV1415	14	11	267	1,5
HRSV1420	14	10	346	2,0
HRSV1425	14	9	445	2,5
HRSV1430	14	8	445	3,0
HRSV1510	15	13	129	1,0
HRSV1515	15	12	201	1,5
HRSV1520	15	11	279	2,0
HRSV1525	15	10	365	2,5
HRSV1610	16	14	120	1,0
HRSV1615	16	13	187	1,5
HRSV1620	16	12	259	2,0
HRSV1625	16	11	337	2,5
HRSV1630	16	10	423	3,0
HRSV1810	18	16	135	1,0
HRSV1815	18	15	164	1,5
HRSV1820	18	14	226	2,0
HRSV1825	18	13	293	2,5
HRSV2015	20	17	187	1,5
HRSV2020	20	16	201	2,0
HRSV2025	20	15	259	2,5
HRSV2030	20	14	321	3,0
HRSV2035	20	13	436	3,5
HRSV2215	22	19	132	1,5
HRSV2220	22	18	181	2,0
HRSV2225	22	17	283	2,5
HRSV2230	22	16	283	3,0
HRSV2520	25	21	199	2,0
HRSV2525	25	20	157	2,5
HRSV2530	25	19	247	3,0
HRSV2535	25	18	349	3,5
HRSV2540	25	17	399	4,0
HRSV2815	28	25	102	1,5
HRSV2820	28	24	139	2,0

HRSV2825	28	23	177	2,5
HRSV2830	28	22	217	3,0
HRSV2840	28	20	356	4,0
HRSV3020	30	26	166	2,0
HRSV3025	30	25	129	2,5
HRSV3030	30	24	201	3,0
HRSV3040	30	22	279	4,0
HRSV3050	30	20	365	5,0
HRSV3520	35	31	109	2,0
HRSV3525	35	30	139	2,5
HRSV3530	35	29	169	3,0
HRSV3540	35	27	285	4,0
HRSV3550	35	25	356	5,0
HRSV3825	38	33	164	2,5
HYSV3830	38	32	155	3,0
HYSV3840	38	30	213	4,0
HYSV3850	38	28	275	5,0
HYSV3860	38	26	294	6,0
HYSV4220	42	38	90	2,0
HYSV4230	42	36	139	3,0
HYSV4240	42	34	190	4,0

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

