

# Datenblatt



## SFL 45°



<b>Flansch-Schlaucharmatur</b>
für 4 SH und x-6000 Schlauch nicht Schälén
<b>Abdichtung:</b> durch Flansch und Profildichtring
<b>Baureihe:</b> leichte Baureihe 3000 PSI
<b>Flansch:</b> Flanschgröße in Zoll
<b>Material:</b> Stahl verzinkt
<b>Zolltarifnummer:</b> 73079100

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Flansch (zöllig)	Außendurchmesser (mm)	Betriebsdruck (in bar)
X5.450-12-12	19	3/4"	38,1	350
X5.450-12-16	25	3/4"	38,1	350
X5.450-16-12	19	1"	44,5	350
X5.450-16-16	25	1"	44,5	350
X5.450-16-20	31	1"	44,5	350
X5.450-20-12	19	1 1/4"	50,8	280
X5.450-20-16	25	1 1/4"	50,8	280
X5.450-20-20	31	1 1/4"	50,8	280
X5.450-20-24	38	1 1/4"	50,8	210
X5.450-24-20	31	1 1/2"	60,3	210
X5.450-24-24	40	1 1/2"	60,3	210
X5.450-32-24	40	2"	60,3	210
X5.450-32-32	51	2"	71,4	210

X5.450-40-32	51	2 1/2"	71,4	210
--------------	----	--------	------	-----

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

*Klement Hydraulik*  
*Ketten - Seile - Hydraulik*

06028 - 40 625 62  
*klement.j@t-online.de*