

# Schott FFK mit Rohranschluss- Stecker leichte Baureihe



**Baureihe:** leichte Baureihe

**Anschlussgewinde:** Schott Außengewinde metrisch  
zylindrisch mit 24° Aussenkung

**Material:** Stahl verzinkt

**Dichtung:** O-Ring NBR Stützring PTFE

**Norm:** ISO 16028

**Temperaturbereich:** -25° C bis + 120° C

**Zolltarifnummer:** 84812010

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Anschlussgewinde	Rohranschluss	Max. Durchfluss (l/min)	Betriebsdruck bar
SchottFFKS108L	1	M 14X1,5	08 L	24	400
SchottFFKS110L	1	M 16X1,5	10 L	24	400
SchottFFKS112L	1	M 18X1,5	12 L	24	400
SchottFFKS208L	2	M 14X1,5	08 L	46	350
SchottFFKS210L	2	M 16X1,5	10 L	46	350
SchottFFKS212L	2	M 18X1,5	12 L	46	350
SchottFFKS215L	2	M 22X1,5	15 L	46	350
SchottFFKS218L	2	M 26X1,5	18 L	46	350
SchottFFKS312L	3	M 18X1,5	12 L	90	350
SchottFFKS315L	3	M 22X1,5	15 L	90	350
SchottFFKS318L	3	M 26X1,5	18 L	90	350
SchottFFKS322L	3	M 30X2	22 L	90	350
SchottFFKS418L	4	M 26X1,5	18 L	200	350
SchottFFKS422L	4	M 30X2	22 L	200	350
SchottFFKS428L	4	M 36X2	28 L	200	350
SchottFFKS4A12L	4A	M 18X1,5	12 L	150	350
SchottFFKS4A15L	4A	M 22X1,5	15 L	150	350
SchottFFKS4A18L	4A	M 26X1,5	18 L	150	350
SchottFFKS4A22L	4A	M 30X2	22 L	150	350

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

