

# Schachtrohr-Gehänge mit galvanisch verzinkter Kette



## Typ: McBull

### Anwendung:

zum Heben von Schachtröhen und Kolen

Typ SRG1501302(SL / GV) und SRG3101802 (SL / GV) sind für Schachtringe und Kolen nach DIN 4034 Teil 2

Typ SRG3902002 (SL / GV) ist für Schachtringe und Kolen nach DIN 4034 Teil 1 und Teil 2

### Hinweis:

die angegebenen Tragfähigkeiten sind nur gültig bei Verwendung eines Schachtrohr-Gehänges mit 3 Greifern

### Norm:

die verwendeten Anschlagketten, Aufhängeringe und Verbindungsglieder sind vom TÜV Rheinland nach der gültigen EN-Norm zertifiziert

**Vorteil:** alle Komponenten sind mühelos auszutauschen

Beispielhaftes Modell

Artikel-nummer	Spannbereich in mm	Tragfähigkeit in kg	min. Kettenlänge in m	Andruck-fläche	für Rohrgrößen bis max. in m	Gewicht in kg
SRG1501302GV	0-130	1.500	1,7	gerippt	2	33,0
SRG1501303GV	0-130	1.500	2,3	gerippt	3	34,0
SRG3101802GV	10-180	3.000	1,8	gerippt	2	57,0
SRG3101803GV	10-180	3.000	2,5	gerippt	3	60,0
SRG3902002GV	90-200	3.000	1,8	gerippt	2	66,0
SRG3902003GV	90-200	3.000	2,5	gerippt	3	69,0

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten

