

FFK mit Rohranschluss- Muffe schwere Baureihe



Baureihe: schwere Baureihe

Anschlussgewinde: Außengewinde metrisch zylindrisch mit 24° Aussenkung

Material: Stahl verzinkt

Norm: ISO 16028

Temperaturbereich: -25° C bis + 120° C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Baumaschinen Fahrzeugbau Forsttechnik
Industrie Hydraulikwerkzeuge

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Anschlussgewinde	Rohranschluss	Max. Durchfluss (l/min)	Betriebsdruck bar
FFKMBG108S	1	M 16X1,5	08 S	24	400
FFKMBG110S	1	M 18X1,5	10 S	24	400
FFKMBG112S	1	M 20X1,5	12 S	24	400
FFKMBG210S	2	M 18X1,5	10 S	46	350
FFKMBG212S	2	M 20X1,5	12 S	46	350
FFKMBG214S	2	M 22X1,5	14 S	46	350
FFKMBG216S	2	M 24X1,5	16 S	46	350
FFKMBG310S	3	M 18X1,5	10 S	90	350
FFKMBG312S	3	M 20X1,5	12 S	90	350
FFKMBG314S	3	M 22X1,5	14 S	90	350
FFKMBG316S	3	M 24X1,5	16 S	90	350
FFKMBG320S	3	M 30X2	20 S	90	350
FFKMBG425S	4	M 30X2	25 S	200	350
FFKMBG420S	4	M 36X2	20 S	200	350
FFKMBG4A16S	4A	M 18X1,5	16 S	150	350
FFKMBG4A12S	4A	M 20X1,5	12 S	150	350
FFKMBG4A10S	4A	M 22X1,5	10 S	150	350
FFKMBG4A20S	4A	M 24X1,5	20 S	150	350
FFKMBG4A14S	4A	M 30X2	14 S	150	350

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

