

Datenblatt



SFS 90°



Flansch-Schlaucharmatur
für 4 SH und x-6000 Schlauch nicht Schälén
Abdichtung: durch Flansch und Profildichtring
Baureihe: leichte Baureihe 3000 PSI
Flansch: Flanschgröße in Zoll
Material: Stahl verzinkt
Zolltarifnummer: 73079100

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Flansch (zöllig)	Außendurchmesser (mm)	Betriebsdruck (in bar)
X5.471-12-12	19	3/4"	41,3	420
X5.471-12-16	25	3/4"	41,3	420
X5.471-16-12	19	1"	47,6	420
X5.471-16-16	25	1"	47,6	420
X5.471-16-20	31	1"	47,6	420
X5.471-20-16	25	1 1/4"	54	420
X5.471-20-20	31	1 1/4"	54	420
X5.471-20-24	38	1 1/4"	47,6	420
X5.471-24-20	31	1 1/2"	63,5	420
X5.471-24-24	38	1 1/2"	63,5	420
X5.471-32-24	38	2"	79,4	420
X5.471-32-32	51	2"	79,4	350
X5.476-12-12CAT	19 CAT	3/4"	auf Anfrage	auf Anfrage

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik
Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62
klement.j@t-online.de