

Schott FFK mit Rohranschluss- Stecker schwere Baureihe



Baureihe: schwere Baureihe

Anschlussgewinde: Schott Außengewinde metrisch
zylindrisch mit 24° Aussenkung

Material: Stahl verzinkt

Norm: ISO 16028

Temperaturbereich: -25° C bis + 120° C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Baumaschinen Fahrzeugbau Forsttechnik
Industrie Hydraulikwerkzeuge

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Anschlussgewinde	Rohranschluss	Max. Durchfluss (l/min)	Betriebsdruck bar
SchottFFKS108S	1	M 16X1,5	08 S	24	400
SchottFFKS110S	1	M 18X1,5	10 S	24	400
SchottFFKS112S	1	M 20X1,5	12 S	24	400
SchottFFKS210S	2	M 18X1,5	10 S	46	350
SchottFFKS212S	2	M 20X1,5	12 S	46	350
SchottFFKS214S	2	M 22X1,5	14 S	46	350
SchottFFKS216S	2	M 24X1,5	16 S	46	350
SchottFFKS310S	3	M 18X1,5	10 S	90	350
SchottFFKS312S	3	M 20X1,5	12 S	90	350
SchottFFKS314S	3	M 22X1,5	14 S	90	350
SchottFFKS316S	3	M 24X1,5	16 S	90	350
SchottFFKS320S	3	M 30X2	20 S	90	350
SchottFFKS425S	4	M 36X2	25 S	200	350
SchottFFKS4A16S	4A	M 24X1,5	16 S	150	350
SchottFFKS4A12S	4A	M 20X1,5	12 S	150	350
SchottFFKS4A10S	4A	M 18X1,5	10 S	150	350
SchottFFKS4A20S	4A	M 30X2	20 S	150	350
SchottFFKS4A14S	4A	M 22X1,5	14 S	150	350

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

