

Datenblatt



DKOS Gerade



Dichtkegel-Schlaucharmatur

für 4 SH und x-6000 Schlauch nicht Schalen

Abdichtung: Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter

Baureihe: schwere Baureihe (S)

Gewinde: metrisches Feingewinde zylindrisch

Material: Stahl verzinkt

Zolltarifnummer: 73079910

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Rohranschluss (S)	Gewinde	Betriebsdruck (in bar)	Schlüsselweite (mm)
X5.081-10-12SW36	19	20 S	M 30x2	420	36
X5.081-12-12SW41	19	25 S	M 36x2	420	41
X5.081-12-12SW46	19	25 S	M 36x2	420	46
X5.081-12-16SW46	25	25 S	M 36x2	380	46
X5.081-16-16	25	30 S	M 42x2	380	50
X5.081-16-20	31	30 S	M 42x2	325	50
X5.081-20-20	31	38 S	X 52x2	325	60
X5.081-20-24	38	38 S	M 52x2	290	60

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik

Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62

klement.j@t-online.de